



Hardness Testers - Measuring Quality

MICROPIXEL - D3



DATI TECNICI

FORZE DI PROVA:

Vickers:

0,098 - 0,147 - 0,196 - 0,245 - 0,980 - 1,961 - 2,942 - 4,903 - 9,807 - 19,61 - 29,42 - 49,03 - 98,07 - 196,1 - 294,2 N (0,01 - 0,015 - 0,02 - 0,025 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 Kgf)

Knoop:

0,098 - 0,196 - 0,254 - 0,490 - 0,980 - 1,961 - 2,942 - 4,903 - 9,81 N (0,01 - 0,02 - 0,025 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 Kgf)

Brinell:

9,81 - 24,52 - 49,03 - 98,07 - 294,2 - 306,5 N (1 - 2,5 - 5 - 10 - 30 - 31,25 Kgf)

PROVE REALIZZABILI:

Vickers:

HV0,01 - HV0,015 - HV0,02 - HV0,025 - HV 0,1 - HV 0,2 - HV 0,3 - HV 0,5 - HV 1 - HV 2 - HV 3 - HV 5 - HV 10 - HV 20 - HV 30

Knoop:

HK0,01 - HK0,02 - HK0,025 - HK0,05 - HK 0,1 - HK 0,2 - HK 0,3 - HK 0,5 - HK 1

Brinell:

HBW 1/1 - HBW 1/2.5 - HBW 1/5 - HBW 1/10 - HBW 1/30 - HBW 2.5/31.25

CAMPI D'APPLICAZIONE:

Per prove micro e macro Vickers, Knoop e Brinell, singole e multiple, su tutti i materiali ferrosi e non ferrosi come: ferro, acciaio, acciaio temprato, ghisa, ottone, alluminio, rame e leghe metalliche. Trattamenti termici, temprati, nitrurati, cementati e riporto. Prove su materiali ceramici e vetro.

NORME DI RIFERIMENTO:

ISO 6506, ISO 6507, ISO 4545, ASTM E10, ASTM E92, ASTM E384

ALIMENTAZIONE:

115/230VAC - 50÷60Hz

CICLO DI PROVA:

messa a fuoco manuale e analisi della durezza automatica (con possibilità di ricalcolo manuale)

ACQUISIZIONE OTTICA:

- Torretta con cambio automatico a 5 posizioni composta da:
 - Obiettivi ottici: N. 4 inclusi - 5X, 10X, 20X e 50X
 - Penetratori: N. 1 incluso - Vickers
- Illuminazione LED a risparmio energetico per una visione a colori naturali
- Telecamera da 5 Mpx USB 3.0 ad alta definizione

SISTEMA INFORMATICO:

Microsoft Windows 10®
Tastiera, mouse e monitor 24" Full HD inclusi

SOFTWARE:

- Vx®
- Tavola X/Y manuale con nonio meccanico: Corsa 40x40mm con passo 10µm
- Uscita dati: USB, Ethernet
- Esportazione e backup dei dati come file .pdf, .xls, .xml, .txt, e .csv

ACCESSORI OPZIONALI e PERSONALIZZAZIONI

- Obiettivi a scelta in sostituzione a quelli standard: 2,5X
- Penetratori a scelta in sostituzione a quello standard: Knoop; Ø1W; Ø2.5W
- Gamma di forze personalizzabili: fino a 1gf; 5gf; 50kgf o 62,5kgf

DETTAGLI VOLUMETRICI

- Altezza utile di prova: 130 mm con tavola XY
180 mm senza tavola XY
- Profondità utile di prova: 162mm
- Corsa asse Z: 40mm
- Peso: 70Kg

